

TRALLSKRUV XLNT

NYHET!

4 fräsribbor under huvudet

som försänker skruven och ger en slät yta utan sprickor/flisor



TX bitsfäste

för optimalt grepp mellan skruv och bits

Extra fräsgänga

på skruvstammen minimerar sprickbildning och ger ett lägre iskruvningsmoment
gäller endast för dim 4,8x75

C4 klassad

Ytbehandling MFT2000.

Typgodkänd hos RI.SE nr SC1277-17

Fiberskär i spets

reducerar sprickbildning vid monteraget

Typgodkänd
av RI.SE

Korrosivitets-
klass C4

CE godkänd
enl EN 14592



Wood



OUTDOOR



MFT2000 ytbehandling är
godkänd av RI.SE nr SC1169-17

Sortiment för
MFT Trallskruv **XLNT**
se nästa sida

Användningsområde/egenskaper:

- MFT trallskruv XLNT är avsedd för montage i vanligt trallvirke mot underlag av trä.
- Ytbehandlingen MFT2000 gör att skruven kan monteras inom-/utomhus i C4 klassade miljöer.
- Skruven har ett fiberskär i spets samt en extra fräsgänga på skruvstammen för att minimera sprickbildning och ge ett lågt iskruvningsmoment
- Vid montage i aggressiv miljö som t.ex. marin miljö, poolområden mm. så rekommenderas alltid trallskruv av rostfri kvalitet.



HiKOKI Power Tools Sweden AB

Rotebergsv. 2B, 192 78 Sollentuna | www.hikoki-powertools.se
Med reservation för feltryck och ändring av tekniska specifikationer.



MFT2000
C4 APPROVED

Plastbox



Artikelnr:	Produktnamn	Dim	Bits typ	Antal/förp
500401	Trallskruv XLNT	4,5x45	TX20	250
500402	Trallskruv XLNT	4,5x55	TX20	200
500405	Trallskruv XLNT	4,8x75	TX20	200

MFT2000
C4 APPROVED

Plasthink



Artikelnr:	Produktnamn	Dim	Bits typ	Antal/förp
500411	Trallskruv XLNT	4,5x45	TX20	1800
500412	Trallskruv XLNT	4,5x55	TX20	1500
500415	Trallskruv XLNT	4,8x75	TX20	700

Vad är MFT2000?

MFT2000 är vår senaste utveckling inom ytbehandling klass C4. Denna välbeprövade teknik ska säkerhetsställa ett högt korrosionsskydd på alla våra nya MFT produkter.

Rätt skydd för rätt klimat - MFT2000 är en zink-järn behandling som vi utvecklat för att bemöta kravet på korrosionsskydd i det nordiska klimatet.

Korrosionstestet är genomfört via RI.SE (Research Institute of Sweden) där det uppnått min. 2000 timmar i ett saltspray test som motsvarar en ytbehandling för klass C4.

RI.SE har utfärdat ett Typgodkännande bevis nr SCI277-17 för vår nyutvecklade ytbehandling MFT2000.

Förbrukningstabell & skruvlängd		
Virkesdim	Skruvlängd	Skruv m/²
22x95	45 mm	58 st cc40
28 x 95	55 mm	40 st cc60
28 x 120	55 mm	32 st cc60
28 x 145	55 mm	27 st cc60
34 x 145	75 mm	27 st cc60

HiKOKI Power Tools Sweden AB

Rotebergsv. 2B, 192 78 Sollentuna | www.hikoki-powertools.se
Med reservation för feltryck och ändring av tekniska specifikationer.