

PLASTPLUGG

NYHET!

Vingarna förhindrar

rotation av pluggen vid monaget

Pluggen förmonteras



Halogenfri polyetylen

(HDPE)



Dubbelexpanderande



Leca



Siporex



Betong



Tegel



Håltegel



Gips

Användningsområde/egenskaper:

- MFT Plastplugg är avsedd för montage i betong, håltegel, stenmaterial, kompakt tegel, leca och siporex.
- Tillverkad i halogenfri polyetylen (HDPE).
- Vingarna förhindrar rotation av pluggen vid monaget. Dubbelexpanderande. Pluggen förmonteras.
- Rekommenderad temperatur vid montage: +5°C till +40°C.
- Plastprodukter ska inte användas i takkonstruktioner på grund av temperaturområde upp till max +80°C om brand skulle utbryta.
- För inom- och utomhus bruk.



INDOOR



OUTDOOR

Art nr	Benämning	Dim	Antal/förp
243901	Plastplugg gul	5,5x25	15
243902	Plastplugg röd	5,5x35	12
243904	Plastplugg brun	8x40	6
243906	Plastplugg blå	10x45	6
243907	Plastplugg grön	12x60	4
809201	Plastplugg gul	5,5x25	100
809202	Plastplugg röd	5,5x35	100
809204	Plastplugg brun	8x40	100
809206	Plastplugg blå	10x45	100



www.hikoki-powertools.se