



Skönt för både sinne och fötter.

Bygg snyggt, utan sprickor och synliga skruvar.



Med ett verktyg för dolt trallskruvmontage, bygger du din terrass enkelt och snyggt - utan sprickor, stickor och synliga skruvskallar. Snyggt för ögat och skönt för fötter. Verktöget är avsett att användas till en virkesbredd mellan 110-155 mm. Med monteringsverktöget följer också ett specialbits och en mall så att du enkelt kan hålla rätt distans mellan brädorna.

Så här enkelt går det till:



1. Kläm fast monteringsverktöget på trallbrädan. Placera en skruv i varje monteringshål på verktyget.

2. Montera skruven på vardera sida om trallbrädan med det specialdesignade TX15-bitset. Montaget är klart när är bitset stannat mot monteringsverktöget och skruven har rätt monteringsdjup.

3. Fäll verktyget åt sidan så att båda klämskänklarna lossas från trallbrädan. Klart och du kan börja nästa montering.

MFT system för dolt trallskruvmontage består av:

Beskrivning	Artikelnr.
Monteringsverktyg inkl. specialbits och distansmall	400001
Lösa specialbits TX15x100 mm	420000
Lösa distansmallar 3,4,5 & 6 mm	400010
Trallskruv A4 special, 4,8x60 mm 250 st/förp.	500300
Trallskruv A4 special, 4,8x75 mm, 250 st/förp.	500301

Till din byggnation rekommenderar vi skruvdragare [HIKOKI DS18DD](#).

En liten, lätt och ergonomisk skruvdragare full av hästkrafter. Du kan borra och skruva utan ansträngning och komma åt överallt med den kraft du behöver; 18V, 55 Nm, 1700 varv/min. och 1,2 kg (3,0 Ah) / 1,4 kg (5,0 Ah). Används med 18V- eller MULTI VOLT-batterier.



Beskrivning	Artikelnr.
DS18DD med 2 st 5,0Ah batterier, laddare & väska	68010378
DS18DD med 2 st 3,0Ah batterier, laddare & väska	68010377
DS18DD Tool only, utan batterier & laddare	68010376

Du hittar produkterna hos HIKOKI Power Tools återförsäljare, avvikelser i sortiment förekommer. Läs mer på hikoki-powertools.se