

YTELSESERKLÆRING

DoP: 50050652CPR-09-10-2020

- Entydig identifikasjonskode for produkttypen: **MFT Spiker A4 ring, syrefast A4**
- Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4: **MFT Spiker A4 ring, syrefast A4**

Varenummer	GTIN	Dimensjon
50050652	7034354711032	2,8x75
50050472	7034354731269	2,8x75
50070901	7034358311771	2,8x63

- Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen: **Maskinspiker til forankring i trekonstruksjoner som er i samsvar med NS-EN 14592:2008**
- Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5:
Hikoki Power Tools Norway AS - MFT
Postboks 124, 2027 KJELLER - Kjeller Vest 7, 2007 KJELLER
- Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V: **System 3**
- Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:
EN 14592:2008+A1:2012
Strojirenský zkusebni ústav, s.p. (SZU) Nr. 1015, har utstedt samsvarssertifikat for produksjonskontroll i samsvar med system 3, og fastsettelse av produktgenskapene.

- Angitt ytelse:

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Karakteristisk trevirketetthet $\rho_k(\text{kg/m}^3)$	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Karakteristisk flytemoment $M_{y,k}$ (Nmm)	3461		EN 14592:2008+A1:2012
Karakteristisk uttrekk mot trefibre (årringer) $f_{ax,k}$ (N/mm ²)	8,27	350	
Karakteristisk uttrekk med trefibre (årringer) $f_{ax,k}$ (N/mm ²)	5,16	350	
Karakteristisk gjennomtrekking av spikerhode $f_{head,k}$ (N/mm ²)	31,59	350	
Karakteristisk uttrekksverdi $f_{tens,k}$ (kN)	4,50		
Overflate belegg	Syrefast stål A4 (AISI 316)		Klasse 3 EN 1995-1-1

8. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 7.
Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Kjeller, 9. oktober 2020



Geir Johnsen, Produksjef