

### WH18DC

#### Slagskrutrekker

18V - 210 Nm

Art.nr 68010880 / NOBB nr 60031895

**NYHET**

**210 Nm tilstrammingsmoment  
for de tøffe jobbene**

**Sensitiv bryter som starter verktøy ved  
100 omdreininger for å hindre overtrekk**

**Med unik "Triple hammer" funksjon**



Compatible with

**BRUSHLESS**  
**IP56**  
**TRIPLE HAMMER**

#### Spesifikasjoner

|                                |                     |                 |
|--------------------------------|---------------------|-----------------|
| Kapasitet                      | Små skruer          | 4 til 10 mm     |
|                                | Standard bolter     | 5 til 18 mm     |
|                                | Spesialbolter       | 5 til 14 mm     |
|                                | Selvborrende skruer | Ø 3.5 til 6 mm  |
| Maks moment                    | Power nivå          | 210 Nm          |
|                                | Bolt nivå           | 210 Nm          |
|                                | Auto stop nivå      | 85 Nm           |
|                                | Selvborrende nivå   | 75 Nm           |
|                                | Soft nivå           | 69 Nm           |
| Verktøyfeste                   | 1/4" (6.35 mm)      |                 |
| Motor                          | Børsteløs           |                 |
| Hastighet ubelastet            | Power nivå          | 0 - 3,400 /min. |
|                                | Bolt nivå           | 0 - 2,900 /min. |
|                                | Auto stop nivå      | 0 - 2,900 /min. |
|                                | Selvborrende nivå   | 0 - 3,700 /min. |
|                                | Soft nivå           | 0 - 900 /min.   |
| Slag tall ubelastet            | Power nivå          | 0 - 4,000 /min. |
|                                | Bolt nivå           | 0 - 4,000 /min. |
|                                | Auto stop nivå      | 0 - 4,000 /min. |
|                                | Selvborrende nivå   | 0 - 2,100 /min. |
|                                | Soft nivå           | 0 - 1,900 /min. |
| LED lys                        | Ja                  |                 |
| Sentreringshøyde               | 29 mm               |                 |
| Dimensjon (L x H)              | 114 x 241 mm        |                 |
| Vekt <sup>1</sup> med BSL36A18 | 1.6 kg              |                 |

#### Egenskaper

Kompakt og lett, bare 114 mm kort og kun 1.6 kg.  
Perfekt til trange områder

Kraftig og rask: 210 Nm tilstrammingsmoment for de tøffe jobbene

Sensitiv bryter som starter maskinen ved 100 omdreininger for å forhindre overtrekk

LED belysning med tre lyssterke dioder for beste belysning uten skygger  
IP56-klassifisering - beskytter mot støvpartikler og vann.

5 innstillinger/nivåer for applikasjonstilpasset og effektivt arbeid  
"Triple hammer" funksjon som gjør verktøyet veldig raskt og gir lavere vibrasjoner.

Børsteløs motor for lang levetid, lite vedlikehold og høy effektivitet.

#### Standard tilbehør<sup>2</sup>

2 stk 5Ah MULTI VOLT Li-ion batterier

Hurtiglader med kjøleeffekt UC18YSL3

Stablekoffert HSC II

Les mer om service på  
[hikoki-powertools.no](http://hikoki-powertools.no)



<sup>1</sup> Vekt iht EPTA-Procedure 07/2014.

<sup>2</sup> Standard tilbehør kan variere i ulike land