

DS36DC

Borskrutrekker

36V

Art. nr. 68010392 / NOBB nr 60046514

NYHET

Maksimalt dreiemoment på 155 Nm

Robust girhus i aluminium

Kick-back system (RFC) med Gyro sensor, reduserer vridning av underarm og hånd



BRUSHLESS
RFC

Spesifikasjoner

Volt		36V
Maksimal kapasitet boring	Tre	118 mm
	Metall	20 mm
Maksimal kapasitet skruing	Treskruer	16 mm x 100 mm
	Maskinskruer	6 mm
Chuckkapasitet		13 mm
Maks moment	Hardt	155 Nm
	Mykt	100 Nm
Hurtighet ubelastet	Lavgir	0 - 550 /min.
	Høygir	0 - 2,200 /min.
Momentinnstillinger	Steg	22
	Dreiemoment	1.5 til 8.0 Nm
Motor		Børsteløs
Anti-kickback funksjon (RFC med Gyro sensor)		Ja
Dimensjon L x H x B		190 x 267 x 70 mm
Vekt ¹ med batteri BSL36A18		2.8 kg
Vekt ¹ uten batteri		2.1 kg

Egenskaper

Høy ytelse med maksimalt dreiemoment på 155 Nm, for tunge og kraftige bruksområder.

Slitesterk design som er motstandsdyktig mot varmeutvikling, gjør at den kan arbeide lenger uten stopp.

Robust og kompakt girhus i aluminium.

Kick-back system (RFC) med Gyro sensor, reduserer vridning av underarm og hånd.

Meget kompakt og velbalansert borskrutrekker.

Utstyrt med integrert LED-lys og batteri med batteriindikator.

Metall chuck

Stabilt sidehåndtak kan monteres i 11 forskjellige posisjoner for å forbedre momentet under arbeid.

HiKOKIs velkjente ergonomiske grep for bedre komfort.

Leveres med

2 stk 2,5 Ah MULTI VOLT-batterier BSL36A18

Hurtiglader UC18YSL3

Støttehåndtak

Stablebar oppbevaringskoffert HSC II

¹ Vekt ihht EPTA-Procedure 07/2014.

² Standard tilbehør kan variere i ulike land.

Les mer om service på
hikoki-powertools.no

HiKOKI
SERVICE