

NYHET

WR36DH

Muttertrekker

36V - 1/2" - 700 Nm - M10-M20

Art. nr. 68010555 / NOBB nr 60131010 - Komplett

Art. nr 68010556 / NOBB nr 60133151 - Tool Only

Svært kraftig dreiemoment

4 moduser med auto-stopp/sakte funksjon

IP56: Beskyttelse mot støv og kraftige vannstråler



BRUSHLESS
IP56

Spesifikasjoner

Volt	36V
Kapasitet standard bolt	M10-M20
Kapasitet spesialbolt	M10-M16
Tiltrekningsmoment	380 Nm
Maks dreiemoment muttersprengning	700 Nm
Verktøyfeste	1/2" ytterfirkant
Hastighet ubelastet	0-3,000 /min.
Slagstall ubelastet	0-4,100 /min.
Motor type	Brushless
IP-rating	IP56
Auto-stop funksjon	✓
Auto-slow funksjon	✓
LED lys	✓
Dimensjon (L x H)	144 x 251 mm
Vekt med batteri, BSL1850MA ¹	2.1 kg
Vekt uten batteri	1,35 kg

Egenskaper

Kraftig dreiemoment på opptil 380 Nm for tiltrekking og 700 Nm for muttersprengning, ideell for tøffe bruksområder med bolter opp til str M20

4 forhåndsinnstilte hastigheter/slag, for best justerbarhet i ulike applikasjoner

Automatisk stoppfunksjon forhindrer overdreven stramming.

Automatisk saktefunksjon hjelper til med å forhindre at mutteren skrus av og faller ned når den løsnes.

IP56 for overlegen inntrengningsbeskyttelse for tøffe værforhold og støvmotstand.

Ergonomisk mykt grep for optimal brukervennlighet, sikker og praktisk håndtering

Integrert LED-lys for best belysning

Børsteløs motor som gir lengre driftstid per ladning, lengre levetid og minimalt vedlikehold for motoren.

Standard tilbehør²

WR36DH: Komplett 2x MULTI VOLT batterier BSL36A18, lader UC18YSL3 og stablekoffert HSC II

WR36DH Tool Only Stablekoffert HSC II

¹ Vekt ihht EPTA-Procedure 2004.

² Standard tilbehør kan variere i ulike land.

Les mer om service på
hikoki-powertools.no



HIKOKI 3 års garanti - på verktøy, batterier og ladere. Les mer på hikoki-powertools.no