

NYHET

C3612DRA

Kapp-/gjæringsag

36V - 305 mm

V. 68000646 / N. 60163118 (Tool Only)

Høy kapasitet og
2 hastighetsmoduser

Perfekt høyde og nøyaktige kutt

XACT CUT LED "skyggelinjeteknologi"



Spesifikasjoner

Volt	36V
Batterifeste	Slide
Antal batterier	0
Med batterilader	Nei
Bladdiameter	305 mm
Hulldiameter	30 mm
Hastighet ubelastet	3.200, 4.000 1/min
Svingplate	0-45°
Gjæringsvinkel høyre	0-57°
Gjæringsvinkel venstre	0-45°
Kapasitet 90°/90°	312 x 105 mm
Kapasitet 90°/45°	220 x 105 mm
Kapasitet 45°/90°	312 x 68 mm
Skjæredybde	105 mm
Kuttelengde	312 mm
Vibrasjonsnivå ah m/s ²	>2,5
Lydtrykknivå dB (A)	90
Lydeffektnivå dB (A)	103
Lydtrykkusikkerhet K dB (A)	3
Dimensjon (L x B x H)	655 x 873 x 724 mm
Vekt u/batteri ¹	25,2 kg

Egenskaper

- Kompakt gjæringsag med høy kutteytelse takket være økt dreiemoment
- Kan plasseres tett inntil veggen
- Hurtigfeste foran for enkelt å låse sagen i gjæringsposisjon og bak for skråstilling
- Førere med jevn gliding og bred base, samt store stoppere for stabil skjæring
- Børsteløs motor som gir lengre driftstid per ladning, lengre levetid og minimalt med vedlikehold av motoren
- Enkel justerbar gjæringskala med faste gjæringsposisjoner 0°, 15°, 22,5°, 31,6 og 45°
- 2 hastighetsmoduser: Auto (lavere hastighet) og Høy (høyere hastighet, brukes for høy belastning og kontinuerlig drift)
- Utstyrt med mykstart og ny type integrert LED-lys, XACT CUT LED, som reflekterer skyggen av bladet på arbeidsstykket som en skjærelinje
- Brukes med MULTI VOLT-batteri
- For kontinuerlig arbeid uten avbrudd, kan sagen brukes med ET36A nettadapter, som gir 2000W og en ubegrenset effekt

Standard tilbehør³

- | | |
|-----------|---|
| C3612DRA: | Tool Only - 305 mm TCT-blad (tre), støvpose, nøkkel |
| 68000646 | og materialklemme. |

¹ Vekt i henhold til EPTA-prosedyre 07/2014.

² Standard tilbehør varierer etter land eller område.